

## Погружной насос PS2 3703 Wacker Neuson

Насос PS2 3703 Wacker Neuson - это 2-дюймовый погружной насос трехфазного тока с мощностью двигателя 3,7 кВт; версия устройства со штекером с заземляющим контактом (16 А).

Трехфазные погружные насосы серии PS могут осуществлять транспортировку грязной воды с твердыми веществами диаметром до 20 мм. Они выделяются высокой объемной производительностью и большой высотой подачи, поэтому они идеально подходят для того, чтобы быстро и надежно осушить строительные площадки.

Благодаря высококачественной обработке, насосы крайне прочны и просты в применении. Серия PS включает в себя также особенно легкие модели из алюминия, а также версии с автоматическим режимом. Также доступна версия с поплавком.



### Технические характеристики

#### Размеры:

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Д x Ш x В, мм:                     | 285 x 250 x 655 |
| Диаметр (напорное соединение), мм: | 50              |
| Рабочая масса, кг:                 | 55              |
| Длина кабеля, м:                   | 20              |
| Сечение кабеля, мм²:               | 1,5             |

#### Рабочие параметры:

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| Общая высота подачи, м:             | 36,5     |
| Объем подачи макс. ,л/мин:          | 450      |
| Твердое вещество-диаметр макс., мм: | 8,5      |
| Тип двигателя:                      | 50 Гц 3~ |
| Рабочее напряжение, В:              | 400      |
| Ток (полная нагрузка при 230 В), А: | 7,5      |
| Ток (пуск при 230 В), А:            | 58       |
| при числе оборотов, 1/мин:          | 2.850    |
| Мощность , кВт:                     | 3,7      |

### Технические преимущества

Защита от сухого хода: никакого прогорания, в том числе и при продолжающемся дискретном включении. Мощный силовой кабель с разгрузкой от напряжения и специальной системой блокировки и изоляции от воды продлевает стабильность и срок службы двигателя. Высочайшая износоустойчивость: расположенное внутри, работающее в масляной ванне контактное уплотнительное кольцо из карбида кремния. На выбор предлагаются устройства с переключателем фаз и защитой двигателя либо с переключателем фаз, защитой двигателя и поплавком.

**Срок поставки** \_\_\_\_\_

**Стоимость с НДС** \_\_\_\_\_

**Дополнительная информация** \_\_\_\_\_

---

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33  
E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)  
<http://atlas-stt.ru>