

Центробежный насос Varisco для перекачки различных видов жидкости, в том числе сильно грязной воды с содержанием твёрдых частиц, либо без твёрдых частиц. Выполненная с очень прочным и устойчивым основанием, мотопомпа JD 4-250 G10 TANK подойдет для установки на любой поверхности.



Максимальный напор, м:	32
Максимальный поток, м.куб/час:	180
Мощность двигателя, л.с:	17-27
Размер напорного патрубка, мм:	100
Размер приточного патрубка, мм:	100
Размер частиц, мм:	50
Тип двигателя:	дизельный

Открыть таблицу вариантов исполнения мотопомп Varisco.

11

Модель	Напор, м	Поток, м ³ /час	Двигатель	Мощность, л.с.	Ø частиц, мм
JD 4-250 G10 FVM06 TANK	32	180	VM2105E2	27	50
JD 4-250 S FVM06 TANK	32	180	VM2105E2	27	50
JD 4-250 G10 FVM04 TANK	32	180	VM2105E2	23	50

JD 4-250 G10 FLD16 TANK	32	180	Lombardini 625- 2	14	50
JD 4-250 G10 FZD31 TANK	32	180	Deutz D2011 L021	21	50
JD 4-250 G10 FHT04 TANK	32	180	Hatz 2M41C	24	50

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____