

Центробежный насос Varisco для перекачки различных видов жидкости, в том числе сильно грязной воды с содержанием твёрдых частиц, либо без твёрдых частиц. Выполненная с очень прочным и устойчивым основанием, мотопомпа JD 6-250 G10 TANK подойдет для установки на любой поверхности.



Максимальный напор, м:	18.5-27.5
Максимальный поток, м.куб/час:	320-340
Мощность двигателя, л.с:	23-38
Размер напорного патрубка, мм:	150
Размер приточного патрубка, мм:	150
Размер частиц, мм:	76
Тип двигателя:	дизельный

Открыть таблицу вариантов исполнения мотопомп Varisco.

11

☐ □ □ □ □ □ □ □ Модель	☐ □ □ □ □ □ Напор, м	☐ □ □ □ □ □ Поток, м³/час	☐ □ □ □ □ □ Двигатель	☐ □ □ □ □ □ Мощность, л.с.	☐ □ □ □ □ □ Ø частиц, мм
☐ JD 6-250 G10 FVM06 TANK	☐ □ □ 27,5	☐ □ □ □ □ □ 340	☐ □ □ □ □ □ VM210SE2	☐ □ □ □ □ □ 27	☐ □ □ □ □ □ 76
☐ JD 6-250 P10 FVM06 TANK	☐ □ □ 27,5	☐ □ □ □ □ □ 340	☐ □ □ □ □ □ VM210SE2	☐ □ □ □ □ □ 27	☐ □ □ □ □ □ 76
☐ JD 6-250 G10 FVM04 TANK	☐ □ □ 18,5	☐ □ □ □ □ □ 320	☐ □ □ □ □ □ VM210SE2	☐ □ □ □ □ □ 23	☐ □ □ □ □ □ 76

JD 6-250 P10 FVM04 TANK	18,5	320	VM2105E2	23	76
JD 6-250 G10 FZD35 TANK	27,5	340	Deutz D2011L03I	32	76
JD 6-250 G10 FHT17 TANK	27,5	340	Hatz 3M41C	38	76

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>