

Центробежный насос Varisco для перекачки различных видов жидкости, в том числе сильно грязной воды с содержанием твёрдых частиц. Мотопомпы Varisco BLOCK с основанием, позволяющим установить на транспортную тележку.



Максимальный напор, м:	21-29
Максимальный поток, м.куб/час:	1380-1400
Мощность двигателя, л.с:	83-164
Размер напорного патрубка, мм:	300
Размер приточного патрубка, мм:	300
Размер частиц, мм:	70
Тип двигателя:	дизельный

Открыть таблицу вариантов исполнения мотопомп Varisco.

11

□ □ □ □ □ □ □ □ Модель	□ □ □ □ □ □ □ Напор, м	□ □ □ □ □ □ □ Поток, м3/час	□ □ □ □ □ □ □ Двигатель	□ □ □ □ □ □ □ Мощность, л.с.	□ □ □ □ □ □ □ Ø частиц, мм
□ JD 12-400 G10 □ RZD24 □ BLOCK □ □	□ □ □ 29	□ □ □ □ □ 1400	□ □ □ Deutz □ BF6L914	□ □ □ □ 134	□ □ □ □ □ 70
□ JD 12-400 G10 □ RZD25 BLOCK □ □	□ □ □ 24,5	□ □ □ □ □ 1380	□ □ □ Deutz □ □ BF6L914	□ □ □ □ 134	□ □ □ □ □ 70
□ JD 12-400 G10 □ RZD40 BLOCK □ □	□ □ □ 21	□ □ □ □ □ 1400	□ □ □ Deutz □ □ D9L05	□ □ □ □ 83	□ □ □ □ □ 70

□JD 12-400□G10□RZD□ BLOCK□	□ □ □ 21	□ □ □ □ □ 1400	□ □ □ Deutz TCD9□4L06□ □ □ 164	□ □ □ □ □ 70
-------------------------------	----------	----------------	--------------------------------	--------------

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация