

Быстрый процесс самовсасывания без донного клапана. После заполнения водой насос способен автоматически качать жидкость с глубины до 7.5 метра Полуоткрытое рабочее колесо позволяет свободно перекачивать жидкости с твердыми включениями большого диаметра, доступно для осмотра Высокая сопротивляемость абразивным жидкостям: мутная, загрязнённая вода, вода с содержанием песка, грязи или твердых частиц. Защитные пластины легко заменить Простота установки: насос может быть расположен выше уровня жидкости, в наиболее подходящем месте для обслуживания и контроля, а в жидкость погружается только всасывающий шланг



Напор, м:	24,5 - 48
Поток, м.куб/час:	24 - 25
Мощность двигателя, л.с.:	2,8 - 6,
Обороты двигателя, об/мин:	3 600
Размер напорного патрубка, мм:	40
Размер приточного патрубка, мм:	40
Размер частиц, мм:	от 8 до 20
Тип двигателя:	бензиновый
Вес, кг:	26 - 37

Открыть таблицу вариантов исполнения мотопомп Varisco.

11

Модель	Напор, м	Поток, м ³ /час	Двигатель	Мощность, л.с. Ø частиц, мм
JB 1-110 G10 MHD01 LIFT	24,5	25	Honda GX120	2,8 20

JB 1-110 G10 MZS01 LIFT	24,5	25	Zongshen ZS	2,8	20
JB 1-160 G30 MBS01 LIFT	48	24	Briggs VANGUARD	6,5	8

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>