



## Осветительная мачта LTS8L (50 Гц)

Осветительная мачта LTS подходит для выполнения широкого спектра работ – от освещения на строительной площадке и освещения временных парковок до освещения музыкальных мероприятий. Благодаря встроенному генератору все модели могут эксплуатироваться независимо от источника питания.



### Технические характеристики

|   |   |  |
|---|---|--|
| Модель:   | <input type="checkbox"/> LTS8L (50 Гц)                                    | LTS8L (60 Гц)  |
| Рабочие параметры:  | <input type="checkbox"/>  |  |
| Д x Ш x В, мм:  | 2.560 x 1.390 x 2.560   | 2.560 x 1.390 x 2.560 <input type="checkbox"/>   |
| Тип лампы:  | <input type="checkbox"/> Металлогалогенные <input type="checkbox"/> лампы | <input type="checkbox"/> Металлогалогенные <input type="checkbox"/> лампы <input type="checkbox"/> |
| Высота мачты, <input type="checkbox"/> м:                 | 8,5   | 8,5 <input type="checkbox"/>   |
| Мощность, <input type="checkbox"/> кВт:                   | 8   | 8 <input type="checkbox"/>   |
| Частота, <input type="checkbox"/> Гц:                     | 50  | 60   |
| Напряжение, <input type="checkbox"/> В:                   | 230   | 230 <input type="checkbox"/>   |
| Параметры двигателя:                                      | <input type="checkbox"/>  |  |
| Тип генератора:   | Бесщеточный   | Бесщеточный <input type="checkbox"/>   |
| Общая изоляция (класс):                                   | Н   | Н <input type="checkbox"/>   |
| Регулировка напряжения (+/-), %:                          | 5   | 5 <input type="checkbox"/>   |
| Изготовитель двигателя:                                   | <input type="checkbox"/> Kohler (LDW 1003)                                | <input type="checkbox"/> Kohler (LDW 1003)   |
| Тип двигателя:  | С жидкостным охлаждением, 3-цилиндровый                                   | С жидкостным охлаждением, 3-цилиндровый <input type="checkbox"/>                                   |
| Тип топлива:  | Дизель  | Дизель <input type="checkbox"/>  |
| Рабочий объем, <input type="checkbox"/> см <sup>3</sup> : | 1028  | 1028 <input type="checkbox"/>  |
| Номинальная мощность, <input type="checkbox"/> кВт:       | 8,5   | 10 <input type="checkbox"/>  |
| при числе оборотов, <input type="checkbox"/> 1/мин:       | 1.500   | 1.800 <input type="checkbox"/>   |
| Номинальная мощность:                                     | DIN 6271  | DIN 6271 <input type="checkbox"/>  |
| Объем бака (масло), л:                                    | 2,4   | 2,4  |

|  |     |      |
|--|-----|------|
| Объем бака (топливо), л:                       | 80  | 80□  |
| Расход топлива (основная загрузка 100 %), л/ч: | 1.9 | 2.3□ |
| Время работы (основная загрузка 100 %), ч:     | 42  | 35□  |

### Особенности и преимущества

Мачта выдвигается до высоты 8,5 м с помощью ручной лебедки. Устойчива даже на неровной поверхности при скорости ветра до 80 км/ч благодаря пяти опорам с индивидуальной регулировкой. Доступна с четырьмя металлогалогенными лампами для освещения площади до 4200 м<sup>2</sup> или четырьмя светодиодными лампами для освещения площади до 3000 м<sup>2</sup>. На погрузочной платформе транспортного средства можно одновременно транспортировать до 10 единиц оборудования. Доступны различные приводы от Kohler и Kubota.

**Срок поставки** \_\_\_\_\_

**Стоимость с НДС** \_\_\_\_\_

**Дополнительная информация** \_\_\_\_\_

---

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33  
E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)  
<http://atlas-stt.ru>