

Сварочный агрегат Mosa TS EVO Multi 4

Сварочные аппараты с приводом от двигателя серии TS EVO MULTI4 - это многопроцессорные машины, которые позволяют вам выбирать наиболее подходящий режим сварки в соответствии с конкретными требованиями с уверенностью всегда достигать результатов наивысшего качества.

Они доступны в 5 различных моделях со сварочной мощностью от 300 до 500 ампер. Существует также модель с двумя операторами на 2x280 А, универсальная модель, которая позволяет работать с одним или двумя сварщиками.

Все машины серии TS EVO MULTI4 оснащены дизельными двигателями с водяным или воздушным охлаждением от ведущих мировых брендов.



Технические характеристики

Модель:	TS300 EVO Multi4	TS400 EVO Multi4	TS410 EVO Multi4	TS500 EVO Multi4	TS 2x280 Multi4
Ток, А:	250 (300)	350(300)	400(350)	450(400)	2x230/460
ПН %:	100 (60)	100 (60)	100 (60)	100 (60)	100 (60)
Топливо:	дизельное				
Диам.электр.,мм:	6-8				
кВА□(380/3):	10	13	16	16	12
кВА(220/1):	5	7	12	12	7
Напряжение, В:	230/400				
Двигатель:	□ Kohler □ KD477, Kohler □ KD625.2		PERKINS 404A- 22G1	PERKINS 404D- 22G	KUBOTA V1505

Особенности

Модели от 300 до 500 А и двойной оператор 2x280. KÖHLER / PERKINS / KUBOTA дизельные двигатели с водяным или воздушным охлаждением 3000 и 1500 об / мин. 10-контактный разъем для дистанционного управления. 14-контактный разъем для устройства подачи проволоки. Цифровой сварочный вольтметр и амперметр . Четырехзначный светодиодный дисплей с актуальными значениями сварки, с компенсированной температурой и яркостью. Индикация предварительных настроек. 2 функции VRD - светодиод. 3 функциональных индикатора - светодиод. Ручка регулировки сварочного

напряжения и тока защищена от механических ударов.

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>