

Гидровращатель Delta RD-50

Гидробур Delta RD-45 монтируется на экскаваторы массой 20-45 тонны и предназначен для бурения скважин для установки столбов линий электропередач, установки ограждений, дорожных знаков, заборов, предварительного бурения.



Технические характеристики

Масса базовой машины, т:	20-45
Тип машины:	экскаватор
Крутящий момент, Нм:	24612-42387
Максимальное давление, бар:	180-310
Поток масла, л/мин:	□ 80-225
Частота вращения, об/мин:	9-26
Длина стандартных шнеков, мм:	2000
Диаметр стандартных шнеков, мм:	300-1800 □
Масса гидровращателя, кг:	442
Высота гидровращателя, мм:	1630
Диаметр гидровращателя, мм:	410

График производительности Delta RD-50

Мощность гидровращателя Delta RD-50

Частота оборотов гидровращателя Delta RD-50

Важно при использовании Delta RD-50

При работе с гидробуром Delta RD-50, для начала вращения шнека в обратную сторону, необходимо сначала полностью остановить вращение гидробура в ранее заданном направлении.

Материалы в PDF для гидробуров Delta

Руководство пользователя и каталог запчастей гидробуров Delta.

Инструкция по бурению гидровращателями Delta

Комплектация гидробура Delta RD-50

Комплект рукавов высокого давления Палец со стопором на вал гидробура для фиксации шнека Палец для подвески гидробура

Скидка на гидробур Delta RD-50

Чтобы получить скидку на гидробур Delta RD-50 необходимо в разделе прайс-лист, расположенном в конце страницы, нажать на иконку "Запрос скидки" и заполнить поля со своими данными. в разделе "Комментарий" можно указать причины для предоставления вам скидки на гидробур Delta RD-50. Это может быть количество от двух штук, заказ полного комплекта с крепёжным адаптером, удлинителями и шнеками или единовременная покупка нескольких товаров с нашего сайта.

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>