

Ножничный подъемник JLG 2632 ES

Ножничный подъемник JLG 2632 ES (аналог LGMG SR18E) - рабочая высота этого бесшумного и экологически чистого подъемника достигает 9 м - это платформа не только большого размера, но и с повышенной грузоподъемностью 360 кг. Снизить простои оборудования удастся за счет гидравлических шлангов, которыми оборудована машина, это сокращает возможность возникновения утечек и количества грязи на ней.



Технические характеристики

Ножничный подъемник JLG 2632 ES:

Рабочая высота, м:	9.77
Высота платформы, м:	7.77
Грузоподъемность, кг:	360
Тип питания:	электрический
Длина, м:	2.3
Ширина, м:	0.81
Высота в сложенном состоянии, м:	2.3
Вес, кг:	2103
Производство:	Китай

Источник электропитания:

Аккумуляторы:	4 x 6В, 220 А-ч
Зарядное устройство:	20 А автоматический
Емкость - Гидравлическая емкость, л:	10.60□

Эксплуатационные характеристики:

Скорость перемещения - При поднятой платформе:	0.80 км/ч
Скорость перемещения - При опущенной платформе:	4.4 км/ч
Способность преодоления уклонов:	25 %
Система привода:	24В электропривод
Время подъема, сек:	40□
Время опускания, сек:	40

Максимальная высота перемещения, м:	6.10□ □ □
Грузоподъемность платформы, кг:	360
Грузоподъемность платформы - Выдвижная площадка, кг:	120
Радиус поворота – Снаружи, м:	□ 2.06
Размерные и габаритные данные:	
Дорожный просвет, м:	0.09
Высота машины - Ограждения сложены, м:	1.98
Размеры платформы А, м:	0.76□ □
Размеры платформы В, м:	2.30□ □
Длина выдвижной площадки платформы, м:	0.9
Высота платформы, м:	7.77
Высота платформы – в опущенном положении, м:	1.23
Высота ограждения платформы, м:	1.1
Колесная база, м:	1.88□ □
Размер шин:	41 x 12.5□ □ см

Преимущества ножничного подъемника JLG 2632 ES

Бесшумное и не загрязняющее окружающую среду оборудование приводится в действие от двух электродвигателей постоянного тока и может использоваться на любой ровной поверхности снаружи или внутри помещения. Уменьшенный по сравнению с предыдущей моделью вес, а также всего два гидравлических шланга и четыре крепежных элемента минимизируют потребность в техническом обслуживании. Маленькая ширина позволяет оборудованию проходить в большинство дверных проемов и узких проходов.

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>