

Дизельный компрессор Atlas Copco XAS 57 Dd

Буровая установка Atlas Copco (Epiroc) FlexiROC T15 R

Буровая установка Atlas Copco FlexiROC (Epiroc) T15 R считается самой маленькой в своем классе. Используется для открытых горных работ и является незаменимым для строительных работ с небольшим объемом задач: проходка траншей, разделка негабаритов, работы с блочным строительным камнем, использование станка при анкерном креплении и взрывных работах.



Технические характеристики

Дизельный двигатель Deutz TD 2009 L04, Tier III. Мощность при 2500 об/мин:	46 кВт
Удлинение податчика:	600 мм
Скорость подачи, макс.:	1,5 м/с
Усилие подачи, макс.:	4 кН
Усилие на подъем, макс.:	6 кН
Область фильтрации:	4 м ²
Количество фильтров:	8 штук
Пропускная способность:	300 л/с
Интегральная штанга:	19 мм
Интегральная или конусная штанга:	22 мм
Штанга R25 с хвостовиком + MF штанга R25:	22-45 мм
Хвостовой адаптер SR28+MF штанга Sr28:	9 м
Максимальная глубина для штанг:	3,1м
Винтовой компрессор Atlas Copco:	C55 C106GD
Рабочее давление, макс.:	8,5 бар

