

Гидромолот Delta F-30S шумозащитный корпус

В качестве сменного рабочего органа на гидравлические экскаваторы отечественного и зарубежного производства, и другие гидрофицированные машины (погрузчики, манипуляторы и т.п.) соответствующей массы и грузоподъемности, применяются гидравлические молоты Delta F-30S, при условии соблюдения требований к гидравлическому контуру. Delta F-30S позволяет профессионально подойти к выполнению строительных работ. Он является максимально производительным гидромолотом для проведения работ в городе. Гидромолот применяется на экскаваторы массой от 20 до 30 тонн, с объемом ковша от 1 до 1,6 м³. Так же Delta F-30S позволяет регулировать энергию и частоту ударов в соответствии с необходимыми требованиями и разрушаемым материалом.



Высокие технические характеристики позволяют применять его для дробления негабаритов в карьерах с материалом твердостью 16 единиц по шкале Протодяконова, пределом прочности на сжатие 200 МПа, работать с гранитом и диабазами при небольших объемах работ. Мощности гидромолота достаточно для проведения работ на высокоармированном бетоне при разрушении объектов мостового строительства и фортификационных сооружений.

Проводить работы можно в любых пространственных положениях, в том числе горизонтальном.

Технические характеристики

Пневмогидроаккумулятор:	нет
Страна производитель:	Корея
Работа без прижатия:	нет
Тип:	Поршневой
Работа под водой:	Опция
Автоматическая смазка:	В комплекте
Грязесъемник:	В комплекте
Тип корпуса:	Закрытый
Диаметр пики, мм:	140
Модель гидромолота:	Delta F-30S шумозащитный корпус
Масса, кг:	1900
Тип техники:	экскаватор

Тип гидроразводки:	однопоточная
Масса экскаватора, т:	24-30
Энергия удара, Дж:	6150
Рабочее давление, атм:	160-180
Частота ударов, уд./мин:	350-500
Поток масла, л/мин:	120-180

Преимущества закрытого корпуса гидромолота F-30S

Снижение уровня шума Увеличение эффективности виброзащиты Увеличение срока службы наиболее подверженных быстрому износу деталей, расходных элементов

Опции гидромолота Delta F-30S

Система автоматической смазки рабочих втулок; Система смачивания разрушаемого объекта для защиты от строительной пыли (обязательно наличие корпуса); Закрытый шумозащитный корпус, который рекомендуется для проведения подводных работ (наличие компрессора и автоматической смазки - обязательно). Комплект подвода воздуха к гидромолоту для подводных работ (обязательно наличие корпуса); Электрогидравлический комплект аварийной остановки гидромолота при прекращении подачи воздуха от компрессора для защиты от гидроудара в работе под водой, Перед началом работы гидромолота необходимо изучить руководство по эксплуатации и приемы безопасной работы. Изготовитель гарантирует высокую производительность и надежную работу гидромолотов при соблюдении требований инструкции.

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____