

## Дисковая пила LS 14

Гидравлическая дисковая пила Atlas Copco LS 14 предназначена для прорезания бетона, асфальта и стали режущими полотнами для сухой резки и резки с подачей охлаждающей среды. Она может использоваться с дисками с алмазной режущей кромкой, так и с абразивными дисками. Для работы в областях, где использование воды невозможно, можно к защите полотна подсоединить пылесборник. Для точной и чистой резки на дорогах, тротуарах и полу рекомендуется использовать тележку для отрезной пилы Atlas Copco LSC. Использование тележки позволяет использовать более удобную рабочую позу, а также регулировать глубину резки с помощью рычага в ее передней части. Тележка оснащена водяным комплектом.



## Технические характеристики

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Вес, кг:                   | 9,8       |
| Расход масла, л/мин:       | 20-30     |
| Макс. давление масла, бар: | 170       |
| Размер диска, мм:          | 350x25,4  |
| Глубина реза, мм:          | 133       |
| Частота оборотов, об/мин:  | 2500-4000 |
| Скорость оборотов, м/с:    | 46-75     |
| Класс по ЕНТМА:            | C/D       |

## Преимущества

Простая конструкция с прямым приводом от двигателя. Открытая, хорошо видная режущая кромка. Высокий показатель мощности на единицу массы. Компактный дизайн. Резка глубиной 133 мм. Работает в условиях запыления, в шламе и под водой.

## Применение

Бетон, железобетон. Асфальт. Сталь.

**Срок поставки**

---

**Стоимость с НДС**

---

**Дополнительная информация**

---

---

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33  
E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)  
<http://atlas-stt.ru>