

Копер для забивки столбов гидравлический LPD-HD-T

Гидравлический копер Атлас Копко LPD-T со встроенным золотником. LPD является гидравлическим инструментом для забивания в землю различных видов дорожных указательных столбов, деревянных свай и стальных профильных листов. LPD со встроенным золотником предназначен для использования в гидросистеме с открытым центром. LPD с дистанционным золотником предназначен для использования в гидросистемах с открытым или закрытым центром.



Технические характеристики

Модель:	LPD-T	LPD-HD-T
Тип активации:	С помощью спускового рычага	С помощью спускового рычага
Гидравлическая система:	Открытый центр	Открытый центр
Масса со шлангами:	32 кг	39 кг
Снаряженная масса (с квадратным хвостовиком 54 мм):	34 кг	
Поток масла:	20 - 30 л/мин	28 - 40 л/мин
Рабочее давление:	105 - 140 бар	105 - 125 бар
Установка столбов диаметром:	до 96 мм	70 - 150 мм
Частота ударов при 30 л/мин:	1680 в мин	1320 в мин
Гидравлические порты:	½" BSP	½" BSP
Уровень вибраций, 3 оси (ISO 28927-10), 20 линий/мин:	12.8 м/с²	12.8 м/с²
Гарантированный уровень звукового давления, L _w (2000/14/ЕС):	115 дБ(А)	118 дБ(А)
Уровень звукового давления (ISO 11203) L _p , r=1 м:	102 дБ(А)	105 дБ(А)

Класс ЕНТМА:

C/D

D/E

Применение

Установка дорожных ограждений. Установка труб/профилей. Установка стоек дорожных знаков.

Установка заборов. Установка анкеров.

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>