

Виброплита Atlas Copco LG500 DE

Виброплита Atlas Copco LG500 с двигателем Hatz с ручным или электрическим стартером мощностью 11 л.с. в пяти различных вариантах комплектации (различная ширина оснований + расширители оснований). Они используются для самых тяжелых работ больших объемов со сложными поверхностями, такими как глина, камень, щебень. Прочные и качественные материалы сборки, например, поверхность плиты выполненная по запатентованной технологии. Датчик уплотнения устанавливается под заказ. Он поможет существенно сэкономить время на уплотнение. Антивибрационная рукоятка, всепогодный прочный корпус, кладная рукоять для транспортировки и хранения, доступ к узлам для ремонта и обслуживания. На выбор предоставляются модели с электро стартером и с индикатором уплотнения, который существенно упрощает контроль глубины уплотнения. Купить реверсивную виброплиту в интернет-магазине "Atlas STT Tools" с доставкой в [city_pp].



Технические характеристики

Артикул:	3382000054	3382000055	3382000062	3382000344
Рабочий вес, кг:	490	510	551	511
Размер днищевой плиты (ШхД), мм:	550x900	550x900	700x900	550x900
Центробежная сила, кН:	60	60	60	60
Амплитуда, мм:	2,1	2,1	2,1	2,1
Частота, Гц:	60	60	60	60
Скорость движения, м/мин:	24	24	24	24
Модель двигателя:	Hatz Supra 1D81Z	Hatz Supra 1D81Z	Hatz Supra 1D81Z	Hatz Supra 1D81Z
Тип стартера:	Ручной реверсивный	Электрический	Электрический	Электрический
Мощность двигателя, кВт / л.с.:	8,2 / 11,0	8,2 / 11,0	8,2 / 11,0	8,2 / 11,0
Расход топлива, л/ч:	1,8	1,8	1,8	1,8
Объем топливного бака, л:	7,0	7,0	7,0	7,0

Вибрация на руки оператора, стандартная рукоять, м/с ² :	2,1	2,1	2,1	2,1
Уровень звукового давления, дБ(А):	91	91	91	91

Преимущества

Дугообразный рычаг управления, который всегда находится под рукой оператора, удерживающего фиксированную ручку, и особая конструкция, исключающая застревание камней между основанием и рамой. Эргономичность и низкий уровень вибрации упрощают выполнение работы и способствуют повышению производительности. Благодаря фиксированной ручке и гидравлическому приводу рычага поступательного и реверсивного хода машина удобна в эксплуатации даже на неровной поверхности. Ручка с низким уровнем передаваемой на руки вибрации. Экономичные двигатели с низким уровнем выбросов. Крепкая рама и ударостойкая крышка защищают двигатель и трансмиссию. Широко открываемая крышка обеспечивает хороший доступ ко всем основным компонентам. Основание машины изготовлено из стойкого к истиранию материала Hardox 400. Наглядная индикация степени уплотнения грунта позволяет исключить лишние проходы.

Демонстрация реверсивной виброплиты LG504

Каталоги

Инструкция по эксплуатации ☐ виброплиты Atlas Copco LG 500

Каталог запасных частей для ☐ виброплиты Atlas Copco LG500

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____