

## Поршневой маслосмазываемый компрессор Atlas Copco AC 75 T - 500L с ременным приводом

Поршневой маслосмазываемый компрессор Atlas Copco AC 40 T - 300L с трехфазным электродвигателем мощностью 5.5 кВт (7.7 л.с.), компрессорным элементом, нагреваемым давлением до 14 бар и ресивером объемом 500 литров для работ больших объемов в гражданском и промышленном строительстве, ремонтных работах, лако-красочных работах в частных мастерских, либо в автосервисах. Компрессорный блок, чугунные цилиндры и поршни работают на малых оборотах, что существенно увеличивает его срок эксплуатации компрессора. На двигатели с мощностью от 5.5 л.с. устанавливается пусковая схема "звезда-треугольник".



### Технические характеристики

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| Двигатель:                         | Электрический, 380 В |
| Мощность двигателя, кВт:           | 5.5                  |
| Производительность, м³/мин:        | 0.516                |
| Скорость работы двигателя, об/мин: | 530                  |
| Максимальное давление, Бар:        | 14                   |
| Объем ресивера, л:                 | 500                  |
| Габариты (ДхШхВ), мм:              | 1940х600х1375        |
| Вес, кг:                           | 245                  |

Срок поставки \_\_\_\_\_

Стоимость с НДС \_\_\_\_\_

Дополнительная информация \_\_\_\_\_