

Гидравлический молот АВ 2452

Бесшумные гидравлические молота для экскаватора для проведения работ по демонтажу бетонных конструкций, покрытий из асфальтобетона, вскрытию промерзшего грунта, рыхлению скальных пород.

Гидравлический молот отличается от другого навесного оборудования разрушающего типа. Он является более экологически чистым устройством, производит меньше шума. Поэтому он идеален для использования в районах, где необходима тихая работа и есть угроза разрушения зданий и строений вибрацией.

Оборудование Arden Equipment — это сочетание высокого качества, надежности и современных технологий.



Технические характеристики

Масса, кг:	2450
Класс носителя, тн:	25-36
Энергия удара, Дж:	8750
Частота ударов, уд/мин:	250-650
Диаметр рабочего инструмента, мм:	150
Рабочее давление, бар:	160-180
Расход масла, л\мин:	180-240
Мощность шума, дБ:	125
Система предупреждения холостых ударов:	есть

Преимущества

Подвеска с болтовыми креплениями. Звукозащитный кожух. Простое обслуживание: только две подвижные детали (клапан и поршень). Поглощающий вибрации азотный аккумулятор. Система предупреждения холостых ударов. Направляющая инструмента в виде системы из двух колец. Быстрая смена стопорных шпонок. Простота смазки. Усиленная нижняя часть корпуса. Возможность автоматической смазки для молотков.



Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>