

Пневмоподдержка ALF 72D (одинарный) - BBD 94W

Шахтный пневматический перфоратор Atlas Copco BBD 94W с пневмоподдержкой для работ в производстве по добыче угля, строительного камня, на горнопроходческих работах. С расходом воздуха 69 литров в секунду потребуется такой компрессор как модель XAS 97 Dd



Технические характеристики

Масса:	28 кг
Длина:	670 мм
Расход воздуха:	97 л/с
Частота ударов/мин:	3300
Диаметр поршня:	90 мм
Длина хода:	45 мм
Наибольший диаметр расширителя:	76 мм
Диаметр скважины:	27 - 41 мм
Уровень вибраций, 3 оси (ISO 5349-2):	15 м/с ²
Гарантированный уровень звукового давления, L _w (ISO 15744):	125 дБ(А)
Уровень звукового давления (ISO 15744) L _p , r=1 м:	114 дБ(А)
Размер хвостовика:	22x108 мм

Особенности

Высокопроизводительный перфоратор для любых пород — от мягких до твердых. Твердость породы 100 -200 МПа. Короткий ход и высокая частота ударов делают его идеальным для мягких пород. Большой диаметр поршня для высокой эффективности даже при низком давлении воздуха. Ударный механизм с храповиком. Управление пневмостойкой размещено на стойке.

Применение

Промышленное бурение. Горнодобывающая промышленность и строительство. Производство строительного камня.

Телескопическая пневмоподдержка

Все стойки имеют управление подачей в хвостовой части.

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>