

Накидная гайка с обеих сторон 20 S, (M24 x 1,5)

Экскаваторный дробильный ковш для машин-носителей (экскаваторов) массой 22-30 тонн. BC 2500 - анти блокировочный механизм воздействует на помещаемый в ковш материал, что гарантирует постоянное следование даже крупных элементов в направлении дробильной челюсти. Даже в случае блокировки, оператор может легко устранить её путем включения реверсивного режима.

С помощью дробильных ковшей можно измельчить и повторно использовать инертные материалы любого типа.



Технические характеристики

Весовой класс машины-носителя, т:	22-30
Эксплуатационная масса, кг:	2 870
Длина, мм:	2 465
Высота, мм:	1 500
Ширина по внешней кромке, мм:	800
Ширина по внутренней кромке, мм:	730
Степень измельчения, мм:	20 / 45 / 70 / 95/125/150
Грузоподъемность, м³:	0,8
Рабочее давление, бар:	250
Макс. потеря давления масла, бар:	4
Поток масла, л/мин:	160-180

Особенности дробильного ковша BC2500

До 30% большая производительность. ☐
Автоматическое антиблокировочное устройство.
Реверсивный ход. ☐
Быстрая регулировка гранулометрии. ☐
Усовершенствованная система привода. ☐
Компактная конструкция.
Зубчатый ремень Два независимых гидромотора

Каталог запасных частей

Каталог запасных частей дробильного ковша ВС 2500

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>