

Плиткорез HUSQVARNA TS 73 R

Производитель: Husqvarna (Швеция)

Плиткорез для работы с плиткой достаточно больших размеров (516x516 мм при диагональной резке). Режущая головка наклоняется на 45 градусов для угловой резки, оснащена газоамортизатором и может фиксироваться в любом положении, обеспечивая возможность врезки даже крупных блоков.

Поставляется в комплекте с алмазным диском GS2S со сплошной кромкой по керамике, мрамору и граниту.



Технические характеристики

Максимальный диаметр режущего диска, мм:	230
Посадочный диаметр шпинделя, мм:	25,4
Максимальная глубина резки, мм:	50
Максимальная длина резки, мм:	730
Максимальный размер плитки для резки по диагонали, мм:	516 x 516
Мощность, Вт:	1000
Напряжение, В:	230
Число фаз:	1
Электродвигатель, об./мин:	2800
Класс электрической защиты:	IP54
Тип резки:	Влажная
Емкость бака для воды, л:	15
Резка под углом 45°:	Наклон головки
Звуковое давление возле уха оператора, дБ(А):	66
Гарантированная мощность звука, дБ(А):	73
Вибрация на рукоятке, Aeq, м/с2:	2
Размеры (ДхШхВ), мм:	1060 x 575 x 600
Размеры упаковки (ДхШхВ), мм:	1070 x 590 x 650
Масса (без упаковки), кг:	47

Масса в упаковке, кг:	54
Ключ для вала диска:	+
Направляющая для резки под углом:	+
Регулируемая направляющая для резки:	+
Водяной насос:	+
Врезная головка:	+
Расширитель стола:	+
Входящий в комплектацию диск GS2S по керамограниту, керамической плитке, граниту, мрамору:	+

Особенности

Для резки плитки достаточно больших размеров. Рельсовая надежная система перемещения режущей головки. Наклонная режущая головка для резки под углом до 45 градусов. Насосная система Smart Pump с предварительной очисткой воды для долгого срока службы водяного насоса. Бак для воды емкостью 15 литров легко снимается для долива или чистки. Система резки под углом 45 градусов с водяным охлаждением - высокоэффективна и запатентована. Подпружиненные складные ножки позволяют без труда устанавливать плиткорез одному человеку. Система направляющего рельса практически не требует обслуживания и обеспечивает высокую точность резания. Режущая головка с газомортизатором на шарнире может фиксироваться в любом положении, что позволяет осуществлять врезку даже крупных блоков. Алмазный диск GS2S со сплошной кромкой по керамике, мрамору и граниту входит в комплект поставки. Также в комплекте поставляются водяной насос, направляющая для угловой резки, стопорная гайка для фланцев, ключ крепления диска на шпиндель и пробка поддона для воды.

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____